K-NET インターネット接続サービス設定書

MacOS X

気仙沼ケーブルネットワーク株式会社

システム環境設定



アップルメニューから【システム環境設定】 を開きます。

『システム環境設定』の画面から【ネットワ −ク】を開きます。



4所: (自動	/ †]
Piitt Ethernet]
TCP/IP PPPoE App	pleTalk プロキシ
設定: DHCP サーバを参照	
	ドメインネームサーバ (オフショ
IP アドレス: (DHCP サーバから割り当てられます)	
サブネットマスク:	
ルータ:	検索ドメイン (オプショ
HCP クライアント ID: (オブション)	1
	例: apple.co.jp. earthlink.net

『ネットワーク』の画面で、TCP/IP を設定し ます。

[場所]は「自動」、[表示]は「内蔵 Ethernet」 を選択します。

【TCP/IP】タブの、[設定]は「DHCP サーバを 参照」を選択します。[DHCP クライアント ID] [ドメインネームサーバ][検索ドメイン]は空欄 にしてください。

今すぐ適用ボタンを押し、設定を終了します。

Mail 環境設定



	il 設定	Ma
力されていません。以下 定を行わずに Mail を終う す。	る設定情報か い。メールの Eクリックし	メールの送受信に使用す の情報を入力してくださ するには、"終了"ボタンオ
		氏名:
		メールアドレス:
net.ne.jp	***.ct	受信用メールサーバ:
O IMAP	● POP ● IMAP	メールサーバの種類:
		ユーザアカウント ID:
		パスワード:
***.cty-net.ne.jp		送信用 (SMTP) メールサーバ:

「Dock」から「Mail」を起動します。 [Dock] [mail] [起動]

初めて「Mail」を起動した場合は、左図の『Mail の設定』の画面が開きます。

二度目以降の起動の場合は、下の「Mial環境設定(二度目以降の起動時)を参照してください。

[®]Mail 設定』の画面では、下記を入力、選択します。

[氏名]:お客様のお名前

[メールアドレス]:お客様のメールアドレス

[受信メールサーバ]: mailsv.k-macs.ne.jp

[メールサーバの種類]:POP3

[ユーザアカウントID]:アカウント(メールアドレ スの@より前の部分)

[パスワード]:メールアドレスのパスワード

[送信用(SMTP)メールサーバ]:

mailsv.k-macs.ne.jp

OKボタンを押し、設定を終了します。



Mail 環境設定(二度目以降の起動時)



二度目以降の起動の場合は「Mail」から 「環境設定」を開きます。 [mail] [起動]

000 Mail 環境設定 1 1 NYA. @ 4 100 寄る アカウント フォントと色 武府 作成 R-R お使いの各メールアドレスに対して1つのアカウントを作成できます。 19100 アカウント作成 编集 取り除く 新規メールのアカウントをチェック: 5分ごと : ; 新規メール到着時に鳴らすサウンド: なし

000 Mail 環境設定 アカウンド情報 アカウントオプション アカウントの種類: 10ドアカウント 1 說明: 四:台事, 窗入 メールアドレス: 1 hiro_sato@mac.c 氏名: @ Hiromi Sato ホスト名: PI mail.mac.com ユーザ名: (1) hire sate パスワード: SMTP ホスト: smtp.mac.o □ メールを送信するときに認証を使う SMTP ユーザ -61 hiro_sate SMTP /(スワード: (キャンセル)

『Mail 環境設定』の画面から、 アカウント作成ボタンを押します。

【アカウント情報】タブで、以下を入力設定 します。 [説明]:K-NET [メールアドレス]:お客様のメールアドレス [氏名]:お名前 [ホスト名]:mailsv.k-macs.ne.jp [ユーザ名]:アカウント(メールアドレスの@よ り前の部分) [パスワード]:メールアドレスのパスワード[メ ールサーバの種類]:POP3 [SMTP ホスト]:mailsv.k-macs.ne.jp [メールを送信するときに認証を使う]:チェック を外す OK」ボタンを押し、設定を終了します。

