K-NET インターネット接続サービス設定書

WindowsVista

気仙沼ケーブルネットワーク株式会社

接続設定の手順

WindowsVista の設定をはじめられる前に・・・

「接続設定の手順」をよくお読みいただき、手順通りに設定願います。

1. ネットワークケーブル(LAN ケーブル)とパソコンの接続

設置したケーブルモデム後方のLANポートに、ネットワークケーブル(LANケーブル) のコネクタを「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 パソコンの LAN ポートに、もう片方のコネクタを「カチッ」と音がするまで差し込んでく ださい。

2.ネットワークの設定

ネットワークの設定を参照してください。

3.メーラの設定

メールの設定を参照してください。

4. Windows を Update する

インストールされている Windows を最新の状態にし、コンピュータウィルス等からパソ コンを守るために、WindowsUpdate を行なってください(定期的に行なうことをおすすめ します)。



ネットワークの設定

全ての設定をはじめられる前に・・・ パソコンによっては、LAN 端子が標準装備されていないものもあります。その場合 は、設定をはじめられる前に、LAN ボードまたは LAN カードを正しく取り付け、ド ライバをインストールしてください。取り付けやインストールについては、各パソ コン、製品に付属の取扱説明書をご参照ください。

ネットワークの設定







メニューの中から、【コントロールパネル】 をクリックします。



"コントロールパネル』の画面から、【ネットワ ークの状態とタスクの表示】をクリックします。





建设剂 化甲酸钙

MINIC T 8(N) HTM(V) HTM(V) 7/V=SHM(G) S=-1-5/V+6/HQ) EN(D) EN(D) EN(D) ZD(FF(N)

用書インターキット(1)

0-5531798

+ 49 88

"ネットワークと共有センター』の画面から 【ネットワーク接続の管理】をクリックしま す。

『ネットワーク接続』の画面では、【ローカ ルエリア接続】のアイコン上で右クリックし、 [プロパティ]を選択します。

			rction 構成(C)
N X X X X	Microsoft ネットワ QoS パケット スケ Microsoft ネットワ インターネット フロ	コーク用クライアント ジューラ フーク用ファイルとプリンク トロル・バージェン・4 (10	共有 2015-0 12/19-0 1-200-0-1
	Link-Layer Topo	logy Discovery Resp	onder
■ ■ ■ ■ ■ 12	Link-Layer Topo	Noty Discovery Resp	onder プロパティ(<u>B</u>)

[®]ローカルエリア接続のプロパティ』の画面 では、【インターネット プロトコルバージョ ン4(TCP/IPv4)】を選択し、プロパティボタ ンを押します。



インターネット プロトコル バージョン・	4 (TCP/IPv4)のプロパティ 💦 🔤
全統(代替の構成	
ネットワークでこの履齢がサポートされている きます。サポートされていない場合は、ネッド てください。	場合は、P 設定を自動的に取得することがで ワーク管理者に遭切な P 設定を問い合わせ
◎ 10 アドレスを自動がに取得する(○)	
IP 7FL2(D	
サブネット マスク(10)	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
デフォルト ゲートウェイ(D):	
● DNS サーバーのアドレスを自動的に見	(6)é4念(B)
○ 法会 DIO サ バ のアドレスを使え (画集 DNS サーバー(P)	
代替 DNS サーバー(A)	
	[#H802120)-
	OK (##).121

『インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ』の画面の[全般] タブでは、【IP アドレスを自動的に取得す る]と【DNS サーバのアドレスを自動的に 取得する】を選択し、OK ボタンを押しま す。

開いたウィンドウを全て閉じて設定を終了しま す。



メールの設定

メールの設定をはじめられる前に・・・

本設定書は、Windows メールの表記となっております。





デスクトップ左下のスタートボタンをクリッ クします。

メニューの中から、【すべてのプログラム】 をクリックします。









すべてのプログラムの中から【Windows メ ール】をクリックし、Windows メールを起動 します。

メニューバーの【ツール】から【アカウント】 を選択します。

『インターネット アカウント』の画面で追加 ボタンを押します。





 名用

 発展

 単子メールを出版するときに、名用が「原出人」のフィールドに表示されます。表示する 名用を入力してください。

 展示名()

 展示名()

0	
インターネット電子メール・アドレス	
モデメールのアドレスは、信のユーザーがあなたにモデメールを送信するために使い	87.
	.
B E CONTRACTOR	J
第三人一ち アカウントの目的について	
X^L	\$#24th

『アカウントの種類と選択』の画面では【電 子メールアカウント】を選択し、次へボタン を押します。

『名前』の画面では、[表示名]に表示した い名前を入力し、次へボタンを押します。

- ここで入力した名前が、送信メールの「送信者」 の部分に表示されます。
- 例) 蛍網太郎、蛍網、tarou 等

"インターネット電子メール アドレス』の画 面では、[電子メールアドレス]にお客様の メールアドレス(K-NET から送付した「イン ターネット接続サービス 確認書」を参照し てください)を入力し、次へボタンを押しま す。

全て半角英数小文字で入力してください。

例) ab12cd34@k-macs.ne.jp



0	-
モデメールサーバーのセットアップ	
新日本一本社会(1 10)開始(3)	
POP3 +	
●意×-10-(POP2 またほ IMAP) サーバー(D):	_
mailovik-macune.30	
ARE V - C TEMPS H- // - CAS	
malay k-mack.res.gs	
11 後年サーバーは使用がる単公)	
STARL V-1-COMPOSIT	
	Rへ(3) キャンセル

『電子メールサーバーのセットアップ』の画 面では、[受信メール サーバーの種類]が 「POP3」が選択されていることを確認し、 [受信メールサーバー][送信メールサー バー]は共に「mailsv.k-macs.ne.jp」と入力 し、次へボタンを押します。

全て半角英数小文字で入力してください。 (エムエーアイエルエスブイドットケーハイフンエムエーシーエスドット エヌイードットジェイピー)

"インターネット メールログオン』の画面で は、[ユーザー名]にアカウント(メールアド レスの@より前の部分)を、[パスワード] にパスワードを入力し(K-NET から送付し た「インターネット接続サービス 確認書」 を参照してください)、パスワードを保存す る場合はチェックを入れ、次へボタンを押 します。

全て半角英数小文字で入力してください。 パスワードは「 」で表示されま す。

『設定完了』の画面が出ますので、 <u>完了</u>ボ タンを押して終了します。







メール Manual mailwy k-macs.ne.to (日子)	• (道10(<u>A</u>)
sht2xd2+0k macs.ne.jp	[相聯(因)
マイクロソフト コミュニティ (真正)	[プロパティ(団)
ディレクトリサービス		見まい(別の(分)
	1	インボート(1)
	1	ロクスポート(目)
	1	相手の設定(5)。

『インターネット アカウント』の【メール】に、 ここで設定したアカウントが表示されます。 閉じるボタンで終了します。

